



Messanleitung Sonnensegel

- Wählen Sie die Farbe* und das Material, in dem Sie sich Ihr Sonnensegel wünschen.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Befestigungspunkten.
- Ziehen Sie ca. 20 cm von jeder Seite ab, um den Abstand für eine optimale Segelspannung zu erhalten. Die erhaltene Zahl ist die im Konfigurator einzugebende Segelgröße. Denken Sie daran das die Segel Ränder Konkav geschnitten sind, also in Bogenform.
- Jedes Segel hat spezielle Befestigungspunkte an den Ecken. Entscheiden Sie, ob Sie an den Rändern zusätzliche Befestigungspunkte (zwischen den Ecken) wünschen. Durch die zusätzlichen Befestigungspunkte können Sie das Sonnenschutzsegel straffer montieren.
- Wenn Sie Montage-Zubehör zur Befestigung eines Sonnenschutzsegels benötigen, finden Sie es in unserem [Sonnensegelzubehör](#).

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder Kontaktieren Sie uns.

Kampa Solutions GmbH
Erlenweg 3
90614 Ammerndorf

Tel. (+49)[01522-6706051](tel:+4915226706051)
Tel. (+49) [01520-4046556](tel:+4915204046556)
info@kampa-planen.de

* Die dargestellten Farben können geringfügig von dem im Webshop oder im Handbuch abweichen.