



Sonnensegel-Montageanleitung

- Befestigen Sie die Befestigungspunkte für Ihr Segel. Falls die Stützen einbetoniert wurden oder die Wandhalterungen mit chemischen Ankern befestigt, warten Sie, bis alles getrocknet ist.
- Stecken Sie die Spanner oder Spannschlösser durch die Öffnungen der Befestigungspunkte. Bitte noch nicht anziehen!
- Stecken Sie die Schäkel in die Eckausbildungen des Segels.
- Ziehen Sie den Spanngurt durch die Schäkel und sichern Sie ihn so, dass er nicht aus der Öffnung fällt.
- Hängen Sie das Segel so auf, dass es lose hängt.
- Ziehen Sie den ersten Punkt fest und danach ziehen Sie den Punkt auf seiner Diagonalen fest.
- Nachdem die ersten beiden Punkte gespannt sind, wählen Sie einen weiteren diagonalen Punkt aus und spannen auch den.
- Wiederholen Sie dies, bis alle Punkte gespannt sind.
- Öffnen Sie die Spanntasche. Dass ist die Tasche am Rand vom Sonnensegel, wo sich die zwei enden des Randseiles befinden.
- Lösen Sie den Knoten, der die Enden des Randseiles verbindet, und halten Sie sie fest in Ihren Händen.
- Spannen Sie nun das Randseil, bis die Segelfläche straff ist.
- Binden Sie die gespannten Enden des Randseil wieder zu einem festen Knoten (so dass dieser zur Korrektur der Segelspannung wieder gelöst werden kann).
- Schließen Sie die Tasche mit dem eingenähten Klettverschluss.
- Setzen Sie sich und genießen Sie das Sonnensegel von KAMPA!

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder Kontaktieren Sie uns.

Kampa Solutions GmbH
Erlenweg 3
90614 Ammerndorf

Tel. (+49) [01522-6706051](tel:+4915226706051)
Tel. (+49) [01520-4046556](tel:+4915204046556)
info@kampa-planen.de